

## TP-Link TL-MR100-OUTDOOR router wireless Fast Ethernet Banda singola (2.4 GHz) 4G Bianco



**Marchio :** TP-Link

**Codice prodotto:** TL-MR100-OUTDOOR

**Nome del prodotto :** TL-MR100-OUTDOOR

TP-Link TL-MR100-OUTDOOR. Tipo di connessione WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Banda singola (2.4 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 4 (802.11n), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 300 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Fast Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 100 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100Base-T(X). Generazione di reti mobili: 4G, Standard 3G: HSPA, HSPA+, UMTS, Standard 4G: LTE-TDD & LTE-FDD. Algoritmi di sicurezza supportati: WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

| Connessione WAN                                                 |                                                      | Sicurezza                                |             |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| WAN Ethernet *                                                  | ✓                                                    | Accesso ospite                           | ✓           |
| WAN DSL *                                                       | ✓                                                    | Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI)  | ✓           |
| Slot per scheda SIM *                                           | ✓                                                    | Pianifica l'accesso                      | ✓           |
| Modem USB compatibile con 3G/4G *                               | ✓                                                    | Filtri MAC address                       | ✓           |
| Tipo di connessione WAN                                         | RJ-45                                                | Filtraggio per indirizzo IP              | ✓           |
|                                                                 |                                                      | Supporto DMZ                             | ✓           |
| Caratteristiche Wireless LAN                                    |                                                      | Protocolli                               |             |
| Banda Wi-Fi *                                                   | Banda singola (2.4 GHz)                              | Cliente DHCP                             | ✓           |
| Wi-Fi standard *                                                | Wi-Fi 4 (802.11n)                                    | Server DHCP                              | ✓           |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) *               | 300 Mbit/s                                           | Universal Plug and Play (UPnP)           | ✓           |
| Standard Wi-Fi                                                  | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)                  | Protocolli di rete supportati            | IPv4, IPv6  |
| Collegamento in rete                                            |                                                      | Design                                   |             |
| Collegamento ethernet LAN *                                     | ✓                                                    | Colore del prodotto                      | Bianco      |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet *                              | Fast Ethernet                                        | Montabile a parete                       | ✓           |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN                             | 100 Mbit/s                                           | Codice di protezione internazionale (IP) | IP65        |
| Tecnologia di cablaggio                                         | 10/100Base-T(X)                                      | Interruttore On/Off                      | ✓           |
| Standard di rete                                                | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n             | Certificati di sicurezza                 |             |
| Port forwarding                                                 | ✓                                                    | Certificazione                           | CE, RoHS    |
| Port Triggering                                                 | ✓                                                    | Contenuto dell'imballo                   |             |
| DNS Dinamico (DDNS)                                             | ✓                                                    | Cavi inclusi                             | LAN (RJ-45) |
| Radio senza fili                                                | ✓                                                    | Iniettore PoE incluso                    | ✓           |
| Potenza Isotropica Irradiata Equivalente (EIRP) (@IEEE 802.11n) | 20 dBmW                                              | Kit di montaggio                         | ✓           |
| Sensibilità ricevitore                                          | 11g 54M: -74 dBm 11n HT20: -73 dBm 11n HT40: -70 dBm | Guida d'installazione rapida             | ✓           |
| Reti mobili                                                     |                                                      | Antenna                                  |             |
| Generazione di reti mobili                                      | 4G                                                   | Design dell'antenna *                    | Esterno     |
| 3G                                                              | ✓                                                    | Qualità dell'antenna                     | 2           |
| 4G                                                              | ✓                                                    | Caratteristiche                          |             |
| Standard 3G                                                     | HSPA, HSPA+, UMTS                                    | Firmware aggiornabile                    | ✓           |
| Standard 4G                                                     | LTE-TDD & LTE-FDD                                    | Gestione energetica                      |             |
| Bande 4G supportate                                             | 700,800,850,900,1800,2100,2600 MHz                   | Tipologia alimentazione *                | dC          |
| Bande 3G supportate                                             | 850,900,2100 MHz                                     | Voltaggio di uscita                      | 12 V        |

| Connettività                          |                              | Gestione energetica                     |             |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) * | 1                            | Corrente d'uscita                       | 1 A         |
| Porta USB *                           | ✗                            | Supporto Power over Ethernet (PoE)      | ✓           |
| Jack DC-in                            | ✓                            | Power over Ethernet (PoE)               | 48 V        |
| Caratteristiche di gestione           |                              | Condizioni ambientali                   |             |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)          | ✓                            | Intervallo temperatura di funzionamento | -30 - 60 °C |
| Statistiche wireless                  | ✓                            | Intervallo di temperatura               | -40 - 70 °C |
| Tasto reset                           | ✓                            | Range di umidità di funzionamento       | 10 - 90%    |
|                                       |                              | Umidità                                 | 5 - 90%     |
| Sicurezza                             |                              | Dimensioni e peso                       |             |
| Algoritmi di sicurezza supportati     | WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK | Larghezza                               | 226,6 mm    |
| Firewall                              | ✓                            | Profondità                              | 100 mm      |
|                                       |                              | Altezza                                 | 54,7 mm     |

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.