

W 4086 C.W/2



LAVATRICE 8 KG LOGIC

Descrizione generale

Tipologia prodotto: Lavatrice
Tipo installazione: Posizionamento libero
Capacità di carico: 8 kg
Numero max. di giri in centrifuga: 1600 rpm
23 programmi
Classe di efficienza energetica: B
Design/Colore: Bianco



Funzioni e programmi

Cotone
Bucato misto/Capi Sintetici
Lana / Lavaggio a mano
Lavaggio universale
Capi scuri
Biancheria da letto
A tempo
Automatico
Rapido
Intensivo
Risciacquo
Centrifuga
Scarico
Delicato (Easy care)
Auto-pulizia cestello
Jeans
Camicie
Igienizzante
Rapido PRO
Allergy cotone
Allergy sintetici
Ravviva con vapore
Eco 40-60 °C

Opzioni aggiuntive

Velocità di centrifuga: Velocità di centrifuga regolabile
Funzione Risciacquo Extra
Livello acqua alto
Aumento del livello di acqua in vasca
Prelavaggio
Ciclo antipiega

Costruzione e performance

Struttura Quattro™
Sistema oblò: Steel Seal™
Acciaio inox
Active Drum
Potenza: 2000 W
Controllo preciso della temperatura
Controllo del livello di acqua in vasca
Volume del cestello: 60 l.
Motore PowerDrive

Utilizzo

Oblò facile da chiudere
Vaschetta scorrevole per detergente liquido
Range di temperatura (°C): A freddo - 90°C
Diametro dell'oblò: 31 cm
Angolo di apertura dell'oblò: 110 °
Dose Assist

Interazione e controllo

Partenza ritardata da 1 a 24 ore
Indicatore tempo residuo
Tipo display: Display retroilluminato con opzioni in linea e selezione tramite pulsanti
23 programmi

Design e integrazione

Apertura delle porte: a sinistra
Piedini regolabili: 10 mm
Standard
Conessione all'acqua fredda 3/4"
Carica: Frontale

Modalità

Normale, Green, Allergy, Rapido, Intenso

Sicurezza e Manutenzione

Trascinatori rimovibili
Base impermeabilizzata
Tempo di mandata acqua al massimo
Tubo di alimentazione in PEX
Sicurezza totale Aqua Block System garantisce protezione contro le perdite d'acqua
Protezione anti-allagamento
Apertura di emergenza dell'oblò
Blocco delle impostazioni - protezione bambini (CDP)
Sistema di controllo della stabilità
Capacità di scarico: 20 l/min
Protezione surriscaldamento
Protezione termica ed elettronica anti-surriscaldamento

Dati Tecnici

Potenza: 2000 W
Volume del cestello: 60 l.
Conessione all'acqua fredda 3/4"
Materiale contrappesi: Ghisa
Peso del contrappeso: 10,4 kg
Rumorosità durante la centrifuga: 76 dB(A)re 1 pW
Consumo di acqua: 46 l.
Consumo in modalità standby: 0,3 W
Classe di efficienza energetica: B
Potenza massima: 2200 W
Tensione: 220-240 V
Numero di fasi: 1
Intensità corrente: 10 amp
Frequenza: 50 Hz
Peso netto: 75,5 kg
ISO 14001

Dimensioni

Dimensioni prodotto (HxLxP): 85 × 59,5 × 58,5 cm
Piedini regolabili: 10 mm
Profondità con porta aperta: 942 mm
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 2,1 m
Lunghezza del tubo di alimentazione: 150 cm
Lunghezza del tubo di scarico: 160 cm

Informazioni logistiche

Dimensioni prodotto imballato: 92 × 64 × 66,1 cm
Peso lordo: 78,7 kg
Codice prodotto: 737558
Codice EAN: 3838782464270