

DFI 645 MB/1



LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE XL, STYLE, 3 LIVELLI DI CARICO

Descrizione generale

Turbo Combi Drying

Style

Tipo installazione: Da incasso

Dimensioni: XL

Numero cestelli: 3

14

8Steel™, Super Cleaning System+™

Cesto superiore: Exclusive

Cesto centrale: Rastrelliera estraibile per utensili di grandi dimensioni; Rastrelliera estraibile per ciotole, tazze e bicchieri;

Maniglia; Valvola di non ritorno per il cesto intermedio; Comode guide telescopiche con cuscinetti a sfera

Cesto inferiore: Exclusive

Cestello portaposate estraibile per semplificare lo scarico



S⁸

8Steel™

SCS+

Super Cleaning System+™

Costruzione e performance

Vasca in acciaio inossidabile

Galleggiante esterno

Protezione acqua

Pompa di scarico antiblocco

8 componenti interni in acciaio inossidabile

Resistenza nascosta

SuperCleaningSystem™

Sensore SensiClean™ - Misura il livello di sporco

Addolcimento automatico dell'acqua

Bracci irroratori: 2

Numero di getti d'acqua: 9

Jet Spray - potenza extra per le bottiglie

Wide Spray - per pentole e padelle

Twin Tubes - Zona di erogazione separata per il cesto intermedio

Turbo Combi Drying

Power Zone per il cestello portaposate

Utilizzo

Coperti: 14

Funzioni e programmi

12: Auto 40-60°C; Eco; Igiene a 70°C; A tempo; Plastica; Risciacquo; Universale; Mezzo carico cesto superiore; Mezzo carico cesto inferiore; Cristalli;

Auto-pulizia; Preriscaldamento

Partenza ritardata: da 1 a 24 ore

Super risciacquo

Programmazione Tempo

Modalità Green

Modalità Rapido

Modalità Notte

Modalità Intenso

TotalDry - Apertura porta automatica

Super risciacquo

Design e integrazione

Molla della porta regolabile in base al peso dell'anta

Piedino posteriore regolabile dalla parte anteriore

Strisce di velcro

Installazione semplice con antisfone integrato

Altezza della porta 680-760 mm

Numero cestelli: 3
Cesto superiore: Exclusive
Comode guide telescopiche con cuscinetti a sfera per il cesto superiore
China Guard - protegge le stoviglie fragili dallo spray rotante
Cesto centrale: Rastrelliera estraibile per utensili di grandi dimensioni; Rastrelliera estraibile per ciotole, tazze e bicchieri; Maniglia; Valvola di non ritorno per il cesto intermedio; Comode guide telescopiche con cuscinetti a sfera
Valvola di non ritorno per il cesto intermedio
Cesto inferiore: Exclusive
Supporto per bottiglie e vasi sopra erogatore Jet Spray™
Maglia stretta
Cestello portaposate estraibile per semplificare lo scarico
Illuminazione interna LED: 4 luci LED
Pressione dell'acqua in entrata: 0,03-1 MPa

Interazione e controllo

Tipo display: Display retroilluminato con opzioni in linea e selezione tramite pulsanti
Programmi personalizzabili: Memorizzazione programmi
Numero di programmi: 12
Numero di opzioni: 7
Status Light
Indicatore del tempo residuo: Sì
Indicatore di fine lavaggio: Visualizzato con suono e luce

Larghezza minima della nicchia: 600 mm
Altezza minima della nicchia: 820 mm
Profondità (compreso spazio tra l'apparecchiatura e il muro): 560 mm
Altezza regolabile: 50 mm

Sicurezza e Manutenzione

AquaSafe™
KidSafe™
Indicatore luminoso brillantante: Indicatore luminoso brillantante
Indicatore luminoso sale: Indicatore luminoso sale

Dati Tecnici

Connessione all'acqua 3/4"
Temperatura massima acqua di carico: 70 °C
Rumorosità: 40 dB(A)re 1 pW
Programma di riferimento: 1
Durata programma standard: 220 min
Consumi di energia kWh/ciclo: 0,74 kWh
Consumo di acqua: 9,4 l.
Consumo in modalità standby: 0,49 W
Classe di efficienza energetica: C
Tipo di spina: Euro
Potenza massima: 1900 W
Tensione: 220-240 V
Numero di fasi: 1
Intensità corrente: 10 amp
Frequenza: 50 Hz
Pressione dell'acqua in entrata: 0,03-1 MPa
Peso netto: 45 kg
Rumorosità: B
Index efficienza energetica: 43,5 %
Performance di lavaggio: 1,13
Performance di asciugatura: 1,07
Partenza ritardata: 3,95 W
Consumo energetico per 100 cicli: 74 kWh

Dimensioni

Larghezza: 596 mm
Altezza: 819 mm
Profondità: 559 mm
Altezza massima del prodotto: 869 mm
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 1825 mm
Profondità con porta aperta: 1198 mm
Lunghezza tubo flusso in entrata: 163 cm
Lunghezza tubo flusso in uscita: 200 cm

Informazioni logistiche

Larghezza del prodotto imballato: 640 mm
Altezza del prodotto imballato: 890 mm
Profondità del prodotto imballato: 680 mm
Peso lordo: 48,3 kg
Codice prodotto: 736487
Codice EAN: 3838782469534