

Miele TCL 790 WP asciugatrice Libera installazione Caricamento frontale 9 kg A+++ Bianco

Marchio : Miele

Codice prodotto: TCL 790 WP

Nome del prodotto : TCL 790 WP

- Stirare meno, più freschezza: SteamFinish
- Asciugatura silenziosa: SilenceDrum
- DryCare 40 : asciuga quasi tutto quello che è lavabile a 40 °C
- asciugatura più rapida e massima efficienza energetica: EcoSpeed
- Miele@home - connessione intelligente per più possibilità

TCL 790 WP EcoSpeed & Steam & 9kg

Miele TCL 790 WP. Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Tipo di carica: Caricamento frontale, Sistema di asciugatura: Pompa di calore. Capacità cestello: 9 kg, Classe efficacia di asciugatura: A, Programmi di asciugatura: Lana, Sport, Rapido, Risciacquo, Delicati/Seta, Eco, Jeans/denim, Vapore, Cuscino,.... Partenza ritardata: 24 h. Classe efficienza energetica: A+++, Consumo energetico: 1,55 kWh, Consumo energetico annuo: 185 kWh. Profondità: 636 mm, Larghezza: 596 mm, Altezza: 850 mm



Design		Ergonomia	
Posizionamento dell'apparecchio *	Libera installazione	Partenza ritardata	24 h
Tipo di carica *	Caricamento frontale	Luce interna cestello	✓
Sistema di asciugatura *	Pompa di calore	Allarme	✓
Colore del prodotto *	Bianco	Autopulizia *	✗
Cerniera porta	Sinistra	Spia saturazione filtro	✓
Porte reversibili *	✗	Wi-Fi comandato *	✗
Tipo di controllo *	Manopola, Touch	Near Field Communication (NFC) *	✗
Display incorporato *	✓	Gestione energetica	
Tipo di display	LED	Classe efficienza energetica *	A+++
Lunghezza cavo	2 m	Scala di efficienza energetica	Da A+++ a D
Tecnologia Inverter	✓	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Scarico per la condensa integrato	✓	Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Prestazione		Posizione attuale	10 A
Capacità cestello *	9 kg	Consumi (modalità stand-by)	0,2 W
Classe efficacia di asciugatura *	A	Consumi (modalità spento)	0,2 W
Programmi di asciugatura *	Lana, Sport, Rapido, Risciacquo,	Consumo energetico *	1,55 kWh
	Delicati/Seta, Eco, Jeans/denim, Vapore, Cuscino, Camicia/maglietta, Cotone	Consumo energetico annuo *	185 kWh
Ciclo *	184 min	Fonte di calore *	Elettrico
Emissione acustica *	64 dB	Dimensioni e peso	
Funzione anti piega	✓	Larghezza	596 mm
Mezzo refrigerante	R290	Profondità *	636 mm
Peso del mezzo refrigerante	140 g	Altezza	850 mm
Ergonomia		Peso	56 kg
Partenza differita *	✓	Profondità con porta aperta	105,4 cm



4002516456308

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-MAR-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date