



## BenQ PD2706U Monitor PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Nero

**Marchio :** BenQ

**Codice prodotto:** 9H.LLJLB.QBE

**Nome del prodotto :** PD2706U

BenQ PD2706U. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati, Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



### Display

Dimensioni schermo *	68,6 cm (27")
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel
Tipologia HD *	4K Ultra HD
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9
Tecnologia display *	LCD
Tipo di pannello *	IPS
Tipologia di retroilluminazione	LED
Touch screen *	✗
Luminosità del display (picco)	400 cd/m <sup>2</sup>
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m <sup>2</sup>
Tempo di risposta	5 ms
Schermo antiriflesso	✓
Forma dello schermo *	Piatto
Rapporto di contrasto *	1200:1
Tempo massimo di refresh *	60 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	1,07 miliardi di colori
Densità di Pixel	163 ppi (punti per pollice)
Range di scansione orizzontale	27 - 135 kHz
Intervallo di scansione verticale	24 - 76 Hz
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range (HDR) 400
Profondità colore	10 bit
RGB spazio colore	DCI-P3
Gamma di colori	95%
Copertura sRGB (tipica)	100%

### Connettività

Fornitura di alimentazione USB fino a	90 W
HDMI *	✓
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
HDCP	✓
versione HDCP	2.2

### Ergonomia

Montaggio standard VESA *	✓
Panel mounting interface 24/5000	
Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Blocco cavo *	✓
Regolazione altezza *	✓
Regolazione altezza	11 cm
Rotazione	✓
Angolo di rotazione	-90 - 90°
Girevole	✓
Angolo di rotazione	-15 - 15°
Inclinazione regolabile	✓
Inclinazione	-5 - 20°
On Screen Display (OSD)	✓

Prestazione		Ergonomia	
NVIDIA G-SYNC *	✗		Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Svedese
AMD FreeSync *	✗	Lingue OSD	
Tecnologia flicker-free	✓		
Tecnologia Low Blue Light	✓		
Smart modes	Animazione		
Multimediale		Gestione energetica	
Altoparlanti incorporati *	✓	Classe di efficienza energetica (SDR) *	G
Fotocamera integrata *	✗	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Numero di altoparlanti	2	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	42 kWh
Potenza in uscita (RMS)	5 W	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	44 kWh
Design		Consumi *	42 W
Posizionamento di mercato *	Progettazione grafica	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Colore del prodotto *	Nero	Consumo energetico (max)	230 W
Connettività		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Hub USB integrato *	✓	Tipo alimentazione	Interno
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Tipo di porta USB upstream	USB tipo A		
Numero di porte upstream	1		
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2		
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1		
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓		
Alimentazione USB	✓		
Contenuto dell'imballo			
		Stand incluso	✓
		Cavi inclusi	DisplayPort, HDMI, USB, USB tipo-C
		Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m
		Lunghezza del cavo HDMI	1,8 m
Dimensioni e peso			
		Larghezza (con supporto)	613,8 mm
		Profondità (con supporto)	238,3 mm
		Altezza (con supporto)	560,9 mm
		Peso (con supporto)	8,3 kg
		Larghezza (senza supporto)	613,8 mm
		Profondità (senza supporto)	87,7 mm
		Altezza(senza supporto)	367,6 mm
		Peso (senza supporto)	5,3 kg
Dati su imballaggio			
		Larghezza imballo	847 mm
		Profondità imballo	186 mm
		Altezza imballo	515 mm
		Peso dell'imballo	11,6 kg
Sostenibilità			
		Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	1389779



4718755090363

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.