

Philips TAB5109/10 altoparlante soundbar Grigio 2.0 canali 60 W

Marchio : Philips

Codice prodotto: TAB5109/10

Nome del prodotto : TAB5109/10



- 2.0 canali
- Fino a 120°W. HDMI ARC
- DTS Virtual:X
- Dolby Digital Plus

60 - 20000 Hz, 8 ohm, 60 W RMS, Bluetooth 5.4, 1 x HDMI, 1 x 3.5 mm

Philips TAB5109/10. Sistema audio: 2.0 canali, Potenza in uscita (RMS): 60 W, Formato audio integrato: DTS 5.1, DTS Virtual:X, Dolby Digital, Dolby Digital Plus. Potenza RMS dell'altoparlante soundbar: 60 W, Impedenza: 8 Ω, Distorsione armonica totale (THD): 10%. Colore del prodotto: Grigio, Nome del colore: Dark gray, Formati audio supportati: FLAC, LPCM, MP3, WAV. Tecnologia di connessione: Con cavo e senza cavo. Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Frequenza di ingresso AC: 50/60 Hz, Consumi (modalità stand-by): 0,5 W



Audio		Connettività	
Sistema audio *	2.0 canali	Bluetooth *	✓
Potenza in uscita (RMS) *	60 W	Versione Bluetooth	5.4
Formato audio integrato	DTS 5.1, DTS Virtual:X, Dolby Digital, Dolby Digital Plus	Quantità porte HDMI *	1
Modalità equalizzatore	Film, MUSICA, Stadio, Vocale	HDCP	✓
Equalizzatore	✓	versione HDCP	1.4
Audio Return Channel (ARC)	✓	Ingresso audio digitale ottico	1
Altoparlante Soundbar		Uscite per cuffie	1
Potenza RMS dell'altoparlante soundbar *	60 W	Gestione energetica	
Impedenza	8 Ω	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Distorsione armonica totale (THD)	10%	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Numero di unità complete	2	Consumi (modalità stand-by)	0,5 W
Subwoofer		Dimensioni e peso	
Subwoofer incluso *	✗	Larghezza	766 mm
Controllo livello dei bassi	✓	Profondità	91 mm
Caratteristiche		Altezza	67,3 mm
Colore del prodotto *	Grigio	peso soundbar	1,93 kg
Nome del colore	Dark gray	Dati su imballaggio	
Riproduzione USB Direct	✓	Larghezza imballo	940 mm
Formati audio supportati	FLAC, LPCM, MP3, WAV	Profondità imballo	155 mm
Consumer Electronics Control (CEC)	EasyLink	Altezza imballo	125 mm
Modalità notte	✓	Peso dell'imballo	3,3 kg
Regolatore volume automatico	✓	Tipo di imballo	Scatola
Supporto smartphone da remoto	✓	Contenuto dell'imballo	
Montabile a parete *	✓	Numero di prodotti inclusi	1 pz
Indicatori LED	✓	Staffe di montaggio incluse	✓
Connettività		Telecomando portatile	✓
Tecnologia di connessione *	Con cavo e senza cavo	Batterie incluse	✓
		Guida rapida	✓
		Scheda di garanzia	✓
		Altre caratteristiche	
		Range di frequenza	60 - 20000 Hz

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 28-JUN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date