



DELL P Series P3424WE Monitor PC 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LCD Nero

Marchio : DELL

Famiglia del prodotto: P Series

Codice prodotto: DELL-P3424WE

Nome del prodotto : P3424WE

- 86.72cm (34.14") 4K Ultra HD 3440 x 1440 W-LED IPS
 - 8ms, 21:9, 300cd/m², 1000:1
 - USB, HDMI, DisplayPort
 86.72cm (34.14") 4K Ultra HD 3440 x 1440 W-LED IPS, 21:9, 300cd/m², 1.07B, 8ms, 178°/178°, 1000:1

DELL P Series P3424WE Monitor PC 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LCD Nero:

Concentrati come non avevi mai fatto prima con questo coinvolgente monitor curvo con schermo WQHD, alimentazione USB-C fino a 90 W e connettività ethernet RJ45.

DELL P Series P3424WE. Dimensioni diagonale schermo: 86,7 cm (34.1"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 8 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero




Display		Ergonomia	
Dimensioni diagonale schermo *	86,7 cm (34.1")	Blocco cavo *	✓
Risoluzione del display *	3440 x 1440 Pixel	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Regolazione altezza *	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	21:9	Regolazione altezza	15 cm
Tecnologia display *	LCD	Rotazione	✗
Tipo di pannello *	IPS	Girevole	✓
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Angolo di rotazione	-30 - 30°
Touch screen *	✗	Inclinazione regolabile	✓
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m ²	Inclinazione	-5 - 21°
Tempo di risposta *	8 ms	Picture-in-Picture	✓
Schermo antiriflesso	✓	On Screen Display (OSD)	✓
Forma dello schermo *	Curvo	Plug & Play	✓
Classificazione della curvatura dello schermo	3800R	Indicatori LED	✓
		Gestione energetica	
		Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Risoluzioni grafiche supportate	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440	Classe di efficienza energetica (HDR) *	Non disponibile
Modalità video supportate	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	32 kWh
Rapporto di contrasto *	1000:1	Consumi *	31,7 W
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Consumo energetico (max)	180 W
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Colori del display *	1,07 miliardi di colori	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Tempo di risposta (veloce)	5 ms	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Dot Pitch	0,2325 x 0,2325 mm	Corrente d'ingresso	2 A
Densità di Pixel	109,24 ppi (punti per pollice)	Tipo alimentazione	Interno
Dimensione visibile, orizzontale	80 cm	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Dimensione visibile, verticale	33,5 cm	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	1398385
Dimensione visibile, diagonale	86,7 cm		
Frequenza scansione orizzontale	30 - 90 kHz	Condizioni ambientali	
Frequenza scansione verticale	56 - 76 Hz	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Dimensioni diagonale schermo (cm)	86,72 cm	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
High Dynamic Range (HDR) supportato	✗	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%

Display		Condizioni ambientali	
Durezza della superficie	3H	Umidità	10 - 90%
Gamma cromatica standard	sRGB	Altitudine di funzionamento	0 - 5000 m
Gamma di colori	99%	Altitudine di non-funzionamento	5000 - 12192 m
Prestazione		Dimensioni e peso	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Larghezza (con supporto)	815,7 mm
AMD FreeSync *	✗	Profondità (con supporto)	237,4 mm
Tecnologia flicker-free	✓	Altezza (con supporto)	541,1 mm
Tecnologia Low Blue Light	✓	Peso (con supporto)	10,2 kg
Smart modes	Standard	Larghezza (senza supporto)	815,7 mm
Multimediale		Profondità (senza supporto)	58,1 mm
Altoparlanti incorporati *	✗	Altezza(senza supporto)	365,4 mm
Fotocamera integrata *	✗	Peso (senza supporto)	6,95 kg
Design		Ampiezza del filetto (laterale)	8,7 mm
Posizionamento di mercato *	Ufficio	Ampiezza del filetto (superiore)	8,7 mm
Colore del prodotto *	Nero	Ampiezza del filetto (inferiore)	2,19 cm
Cornice anteriore	Nero	Dati su imballaggio	
Colore piedi	Argento	Peso dell'imballo	14,8 kg
Connettività		Contenuto dell'imballo	
Hub USB integrato *	✓	Stand incluso	✓
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Cavi inclusi	AC, DisplayPort, Da USB tipo A a USB tipo B, Da USB tipo C a USB tipo C
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C	Adattatore di alimentazione incluso	✓
Numero di porte USB tipo B a monte	1	Telecomando portatile	✗
Numero di porte USB tipo C a monte	1	Puntina inclusa	✗
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4	Guida rapida	✓
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m
Alimentazione USB	✓	Sostenibilità	
Fornitura di alimentazione USB fino a	90 W	Conformità alla sostenibilità	✓
HDMI *	✓	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO
Quantità porte HDMI	1	Non contiene	PVC/BFR
Versione HDMI	2.1	Impronta di carbonio	
Quantità DisplayPorts	1	Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	777
versione DisplayPort	1.2	Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e)	198
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✗	Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e)	436
Microfono, spinotto d'ingresso	✗	Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e)	72
Ingresso audio per PC	✗	Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e)	261
Commutatore KVM integrato	✓	Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e)	8
HDCP	✓	Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e)	516
versione HDCP	2.3	Versione PAIA	1.3.2
Ingresso (alimentazione) AC	✓	Altre caratteristiche	
Collegamento in rete		Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)
Wi-Fi	✗	Certificati di conformità	RoHS
Ergonomia		Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Montaggio standard VESA *	✓		
Panel mounting interface 24/5000			
Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm		



0884116448082



884116448082



5397184657256



5715063228210

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.