

Hisense APH09QC condizionatore portatile 63 dB Bianco

Marchio : Hisense

Codice prodotto: APH09QC

Nome del prodotto : APH09QC

Hisense APH09QC. Classe di efficienza energetica (raffreddamento): A, Consumo di energia per ora (raffreddamento): 1 kWh, Consumo di energia per ora (riscaldamento): 0,858 kWh. Colore del prodotto: Bianco. Larghezza: 433 mm, Profondità: 320 mm, Altezza: 708 mm



Dettagli tecnici		Dettagli tecnici	
Tipo *	Condizionatore portatile monoblocco	Tasso di raffreddamento	21 - 35 °C
Funzioni condizionatore *	Raffreddamento, Deumidificazione, Riscaldamento, Ventilazione	Intervallo di temperatura di riscaldamento	7 - 27 °C
Modalità comfort durante il sonno	✓	Gestione energetica	
Capacità di raffreddamento (max) *	12000 BTU/h	Classe di efficienza energetica (raffreddamento) *	A
Capacità di riscaldamento (max)	12000 BTU/h	Consumo di energia per ora (raffreddamento) *	1 kWh
Capacità di raffreddamento in watt (nominale)	2600 W	Consumo di energia per ora (riscaldamento)	0,858 kWh
Capacità di riscaldamento in watt (nominale)	2400 W	Tensione di ingresso AC	220-240 V
Efficienza di raffreddamento	2,6	Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Efficienza energetica riscaldamento	2,8	Consumo di energia (raffreddamento)	1000 W
Funzione deumidificante	✓	Consumo di energia (riscaldamento)	857 W
Wi-Fi	✓	Corrente (raffreddamento)	4,3 A
Numero di velocità	3	Consumi (modalità stand-by)	0,5 W
Capacità di deumidificazione	1 l/h	Corrente (riscaldamento)	3,8 A
Emissione acustica	63 dB	Design	
Flusso d'aria (velocità bassa)	290 m³/h	Colore del prodotto *	Bianco
Flusso d'aria (velocità alta)	350 m³/h	Dimensioni e peso	
Interruttore On/Off	✓	Larghezza	433 mm
Filtro antibatterico	✓	Profondità	320 mm
Mezzo refrigerante	R290	Altezza	708 mm
Timer	✓		

Dettagli tecnici		Dimensioni e peso	
Tipo di timer	Digitale	Peso	26 kg
Durata massima del timer	24 h	Larghezza imballo	480 mm
Comandato a distanza	✓	Profondità imballo	380 mm
Controllo vocale	✓	Altezza imballo	880 mm
		Peso dell'imballo	27,8 kg
		Condizioni ambientali	
		Intervallo temperatura di funzionamento	16 - 30 °C



6926597739922

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.