

Addendum al manuale d'uso

SABA

Modello e P.O.		SA40M10 P.O.4964SA	
Immagine			
Pannello : LED formato 16:9			
Dimensione dello schermo (Diagonale):40"			
Risoluzione (Pixel): 1920X1080 (Full HD)			
Contrasto : 5000:1			
Luminosità (cd/m²) : 220			
Tempo di risposta (ms): 9,5			
Colori : 16,7M			
Angolo di visione (Vert/Oriz) : 178/178			
Generali			
Sistema TV: DVB-C/T/T2/S2			
Codifiche:MPEG-4/H.264/H.265/ HEVC Main 10			
Alimentazione : 100-240V~ 50/60Hz 65W			
Consumo (On) : 37W			
Consumo (Stand-by) : ≤ 0,50W			
Potenza uscita audio : 2 X 8W			
Rapporto di luminanza di picco : 72,7%			
DVB-C/T			
Canali TV/RADIO memorizzabili (DVB-C/T/T2) :1200			
DVB-S			
Canali TV/RADIO memorizzabili (DVB-S2) :5000			
Connessioni e caratteristiche avanzate			
3 HDMI / 2 USB / 1 DIGITAL AUDIO/ 1 mini AV			
1 CUFFIA / CI+			
Hotel Mode - USB Cloning - HDMI ARC - HDMI CEC			

I pannelli LED sono prodotti con tecnologia all'avanguardia. Ci potrebbero essere, però, in certe circostanze, punti mancanti o luminosi sullo schermo. Ciò non significa che il prodotto sia difettoso. RECO garantisce la rispondenza del pannello LED alle specifiche ISO 13406-2 classe II relativamente al numero di pixel difettosi.

Le specifiche tecniche possono subire modifiche senza obbligo di preavviso

Addendum al manuale d'uso

	TV digitale			TV analogica
Sistema televisivo	DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S/S2			PAL/SECAM B/G,D/K,I SECAM L
	DVB-S/S2	DVB-C	DVB-T/T2	
Copertura Canali (Banda)	950 - 2150 MHz	113 - 858 MHz	VHF : 177,5 - 226,5 MHz UHF : 474 - 858 MHz	45 - 867 MHz
Numero massimo di programmi memorizzabili	5000	1200		100
Impedenza antenna esterna	75 Ω			

Accessori in dotazione
1 Telecomando IR con 2 pile tipo AAA 1,5V
1 Telecomando semplificato con 2 pile tipo AAA 1,5V
Versione del Software
C.DT.M3663-FS-V2.10290 (o successiva)

Condizioni Ambientali	
Temperatura operativa:	da 5°C a 35°C
Umidità operativa:	≤80%
Temperatura di conservazione:	da -15°C a 45°C
Umidità di conservazione:	≤90%

Made in China - Assembled in EU