

TP-Link Tapo C260 Telecamera di sicurezza IP Interno 3840 x 2160 Pixel Soffitto/Parete/scrivania

Marchio : TP-Link

Famiglia del prodotto: Tapo

Codice prodotto: TAPO C260

Nome del prodotto : C260

TP-Link Tapo C260. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Interno, Tecnologia di connessione: Wireless. Tipo di montaggio: Soffitto/Parete/scrivania, Colore del prodotto: Bianco. Angolo di campo visivo: 98°, Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 91.5°, Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 46.1°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Zoom digitale: 18x, Diametro lente: 6,9 mm, Lunghezza focale: 4.3 mm



Prestazione		Audio	
Tipo *	Telecamera di sicurezza IP	Sistema audio	2-vie
Posizionamento supportato *	Interno	Formati audio supportati	RTSP
Tecnologia di connessione *	Wireless	Microfono incorporato	✓
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Collegamento in rete	
Assistente virtuale	Amazon Alexa & Google Assistant	Collegamento ethernet LAN *	✗
Modalità giorno/notte	✓	Standard di rete	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Filtro di cut-off per Infrarossi (IR)	✓	Protocolli di rete supportati	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
Visualizzazione remota	✓	Wi-Fi *	✓
Design		Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Tipo di montaggio *	Soffitto/Parete/scrivania	Velocità trasferimento dati wireless LAN (max)	72.2 Mbit/s
Colore del prodotto *	Bianco	Bluetooth *	✓
Macchina fotografica		Visione dal vivo	✓
Controllo della panoramica della fotocamera	✓	Archiviazione	
Controllo dell'inclinazione della telecamera	✓	Letto di schede integrato	✓
Angolo di campo visivo	98°	Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash)
Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale	91.5°	Memoria espandibile fino a	512 GB
Angolo di visione dell'obiettivo, verticale	46.1°	Sicurezza	
Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale	109.6°	Sirena incorporata	✓
Inclinazione	0 - 70°	Livello di rumore della sirena	90 dB

Macchina fotografica		Sicurezza	
Panoramica	0 - 360°	Riconoscimento movimento video	✓
Sensore d'immagine		Algoritmi di sicurezza supportati	128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK, WPA3
Numero di sensori	1	Tipo di notifica di allerta	Notifica push, Messaggio di allerta formato immagine
Dimensioni sensore ottico	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Protezione della privacy	✓
Scansione progressiva	✓	Funzioni del sistema di videosorveglianza intelligente (IVS)	Rilevamento del volto, Rilevamento umano, Rilevamento dell'attraversamento della linea, Rilevamento di animali domestici, Rilevamento di veicoli
Tipo sensore *	CMOS	Caratteristiche di gestione	
Sistema di lente		Gestito in Cloud *	✓
Zoom fotocamera	✓	Tasto reset	✓
Zoom digitale	18x	Gestione energetica	
Numero di lenti *	1	Tipologia alimentazione *	AC, dC
Diametro lente	6,9 mm	Tensione di ingresso AC	100-240 V
Lunghezza focale	4.3 mm	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Apertura massima	1,6	Consumi	2,5 W
Numero minimo di aperture	1,6	Consumo energetico (max)	8,65 W
Lunghezza focale fissa	3,89 mm	Volt CC in uscita	5
Veduta notturna		Ampère CC in uscita	2 A
Visione notturna *	✓	Condizioni ambientali	
Distanza di visione notturna	12 m	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tipo LED	IR	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Numero di LED	2	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Lunghezza d'onda a infrarossi	850 nm	Umidità	5 - 90%
Video		Dimensioni e peso	
Risoluzione massima *	3840 x 2160 Pixel	Larghezza	74,6 mm
Megapixel totali *	8 MP	Profondità	88,7 mm
Formati video supportati	H.264	Altezza	118,9 mm
Formati di compressione video	H.264	Peso	210,6 g
Risoluzioni grafiche supportate	3840 x 2160	Lunghezza cavo	3 m
Modalità video supportate	2160p	Dati su imballaggio	
Registrazione video	✓	Larghezza imballo	121,5 mm
Frame rate	25 fps	Profondità imballo	181,5 mm
Riduzione rumore	✓	Altezza imballo	105,5 mm
Regolazione della qualità di immagine	DNR	Peso dell'imballo	580 g
Audio		Tipo di imballo	Scatola
Altoparlanti incorporati	✓	Sostenibilità	
		Certificati di conformità	CE, Federal Communications Commission (FCC)
		Contenuto dell'imballo	
		numero di telecamere *	1



8885021370088



1210002608473

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.